



ZUNANJA VRATA: P-nVV1, dim.100/215cm
-izdelava in mokra montaža masivnih notranjih vrat sestavljenih iz slepega podboja, lesenega masivnega podboja širine do 15cm in vrtnega v celoti masivnega ornamentiranega deščnega sestavljenega krila "riba kost"
-izdelano iz macesnovega lesa, v celoti impregnirano in barvano s transparentnimi premazi, ki puščajo vidno strukturo lesa
-krilo je finalno obojestransko obdelano s poševnimi deščicami na pero in utor-riba kost, z zaobljenimi brušenimi robovi na obeh straneh krila, ki omogočajo boljše in hitreje odtekanje vode ter ne dovolijo zastajanja in s tem zmrzovanja vode v fugah;
-krilo debeline do 60mm, z vmesnim izolativnim polnilom, šeststransko finalno brušeno
-vrata opremljena s sintetičnim tesnilom, tremi stranskimi nasadili, kovano kljuko s ščitom v črni barvi višjega cenovnega razreda, sistemsko ključavnico, eventualno pripiro in zaključnimi letvicami na stiku z zidom – čisti ravni stik, vse kompletno finalno obdelano
-zgornja stranica vrat je ločno zaključena
Opomba: pred izvedbo in montažo se je potrebno dokončno uskladiti med predstavniko ZVKD, projektantom, izvajalcem in odgovornim nadzornikom, preveriti mere in izdelati posnetek v razmerju 1:1 in dejanski odprtini



KAMNITE STOPNICE
-montaža nove stopniščne obloge, montirane na AB podlogo zunanjih stopnic: nastopne in zrcalne ploskve
-izdelane iz naravne, rezane, štokane in žgane kamnite obloge-izbor kamna se prilagodi videzu, vzorcu in vrsti obst. kamnitih elementov
-nastopne ploskve stopnišča: pravokotne tlorisne oblike, širine do 35cm, debeline do 80mm, z obdelano štokano protizdrsko površino
-površina obdelana šeststransko, z posnetimi ločnimi vogali
-pritrjeno na AB podlogo z ustreznimi lepili in nerjavečimi sidri
-zrcalne in stranske površine stopnic so pravokotne tlorisne oblike, višine do 15cm, debeline 50mm z izdelanim utorom za vgrajevanje na pero in utor (ali lepljen stik);
-plohi obdelani šeststransko, vidne površine štokane in žgane, z delno posnetimi polkrožnimi vogali, pritrjeno na AB podlogo stopnic z lepilom in dodatno z nerjavečimi ustreznimi sidri.

- LEGENDA
- OBSTOJEČI ZIDovi
 - KAMEN
 - ARMIRANI BETON
 - BETON

	ENERGETIKA B.B. Tomaž Bilič s.p. Pepelnikova, 1000, Ljubljana Slovenija Tel: 01 478 11 11 E: info@energetika-bb.si www.energetika-bb.si			VERNA PRILAGODA NABAVNO		SCHEMA VRAT: P-nVV1 in P-nkVV1		
						Predvideno stanje		
						1:20		
© Vse pravice pridržane. Projekt: 00								